

Checklist aanvraag Alcoholwetvergunning

Bij de aanvraag voor een Alcoholwetvergunning hoort een aantal verplichte bijlagen. Een volledige aanvraag voorkomt een hersteltermijn en bespoedigt de afhandeling. U heeft een volledige aanvraag als u de volgende documenten heeft ingediend:

- Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Alcoholwetvergunning Model A.
- Ingevuld en ondertekend formulier Bijlage leidinggevende Alcoholwetvergunning Model A van alle leidinggevendenden van het horecabedrijf.
In artikel 1 van de Alcoholwet staat wie als leidinggevende op het aanhangsel moet worden bijgeschreven en wie kan worden bijgeschreven.
- Ingevuld en ondertekend BIBOB-formulier compleet met alle bijlagen. Let op: er kan altijd aanvullende informatie worden opgevraagd.
- (Kopie van) geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevendenden, bestuurders en gemachtigden. Het origineel moet getoond kunnen worden.
- (Kopie van) SVH verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevendenden.
- Een geldig, door beide partijen ondertekend, exemplaar van de arbeidsovereenkomst van leidinggevendenden voor zover geen eigenaar.
- Een schriftelijke en ondertekende verklaring dat u gemachtigd bent de aanvraag in te dienen (indien van toepassing).
- Bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, waarop de handelsnaam en het vestigingsadres van het horecabedrijf of slijtersbedrijf staan vermeld.
- Uittreksel van het UBO register van de Kamer van Koophandel (indien van toepassing)
- Statuten van de besloten vennootschap (indien van toepassing).
- Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing).
- Een door beide partijen geparafeerd en getekend koop-, pacht-, of huurcontract, dan wel het eigendomsbewijs van het pand.
- Recent meetrapport van het mechanische ventilatiesysteem.
- Een gedetailleerde, gemaatvoerde plattegrond (schaal 1:100) van het pand en van de bijbehorende terrassen. Hierop staat in ieder geval het volgende: oppervlakte per lokaliteit, maximum aantal gasten per lokaliteit, afmetingen van de toiletten, kansspelautomaten (indien van toepassing).
- Ondernemingsplan.

Algemene informatie

Heeft u vragen over de aanvraag Alcoholwetvergunning? Stuur dan een e-mail naar: veiligheidsvergunningen@lelystad.nl. Wij helpen u graag verder.

Indien uw horeca-inrichting plaats kan bieden aan 50 personen of meer, kan het zijn dat u een melding brandveilig gebruik moet doen. Meer informatie vindt u op www.omgevingsloket.nl. U kunt hier ook terecht voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor sloop- of bouwwerkzaamheden.

Indien u een nieuwe keuken plaatst in uw horeca-inrichting kan het zijn dat u een melding activiteitenbesluit moet doen. Meer informatie hierover vindt u op www.OFGV.nl

Informatie eisen inrichting

Sinds 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet veranderd in de Alcoholwet. Dit betekent dat sommige eisen met betrekking tot de inrichting zijn versoepeld. Waaraan uw horeca-inrichting of slijterij wél moet voldoen, leest u hier. Tijdens de behandeling van uw aanvraag zal een bouwinspecteur van de gemeente een controle uitvoeren. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan kunt u niet openen voor publiek.

Bouwbesluit

De horeca-inrichting moet voldoen aan de eisen die het bouwbesluit stelt aan een pand met een bijeenkomstfunctie.

Oppervlakte

In artikel 10 van de Alcoholwet wordt omschreven dat de oppervlakte eis voor de horeca ten minste een horecalokaliteit van minimaal 35 m² betreft en voor de slijtlokaliteit een oppervlakte van 15 m². De burgemeester behoudt de mogelijkheid om af te wijken bij een horecabedrijf gevestigd in een rijksmonument zoals bedoeld in de Erfgoedwet.

Verbindingslokaliteit slijterij

In de Alcoholregeling staat waaraan de verbindingslokaliteit bij slijtlokaliteiten die rechtstreeks in verbinding staan met een neringruimte aan moet voldoen. De regels zijn hetzelfde gebleven.

Plafondhoogte

In het Bouwbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten bouw. Voor bestaande bouw is de plafondhoogte 2,10 meter en voor nieuwbouw bedraagt dat 2,60 meter.

Toiletruimten horeca

Bestaande bouw: Een bouwwerk met een bijeenkomstfunctie heeft minimaal twee toiletruimten waarop per toiletruimte niet meer dan 45 personen zijn aangewezen. Er kan ook met één toiletruimte worden volstaan, indien hier niet meer dan 25 personen op zijn aangewezen.

Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m² met een breedte van tenminste 0,6 meter en een hoogte van ten minste 2 meter.

Nieuwbouw: Bij nieuwbouw geldt eveneens een verplichting van minimaal twee toiletten. Bij nieuwbouw mogen er maximaal 30 personen op een toiletruimte zijn aangewezen. Ook hier kan er met één toiletruimte worden volstaan, indien in dit geval niet meer dan 15 personen op deze ruimte zijn aangewezen. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 meter x 1,2 meter (omgerekend 1,08 m²) en een hoogte van 2,3 meter.

Indien de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan 150 m² is het horecabedrijf verplicht om een integraal toegankelijke toiletruimte (invalidetoilet) aanwezig te hebben. De afmeting hiervan bedraagt minimaal 1,65 meter x 2,2 meter.

In het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld ten aanzien van een verplichte wasbak of een voorportaal, deze eisen zijn dus niet meer verplicht. Toiletruimte dienen wel afsluitbaar te zijn met een deur.

Ventilatie-eis

In de Alcoholwet staat geen norm meer voor de mechanische ventilatie. De wet verwijst naar het Bouwbesluit. Op basis van het Bouwbesluit is de luchtverversingscapaciteit, uitgaande van 100 personen, voor bestaande bouw gesteld op 212 dm³/s/pers (100 personen x 2,12 dm³/s/pers) en voor nieuwbouw 400 dm³/s/pers (100 personen x 4 dm³/s/pers). Enkel voor nieuwbouw is vereist dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt.

Maar op dit moment is de Tijdelijke Regeling Maatregelen Covid-19 van kracht. Hierin is ook een ventilatienorm voor horeca opgenomen:

Een publieke plaats die een horecalokaliteit is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Alcoholwet wordt slechts voor publiek opengesteld indien die is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van $3,8 \cdot 10^{-3}$ m³/s per m² vloeroppervlakte. ([wetten.nl - Regeling - Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - BWBR0044416](#) ([overheid.nl](#)))

Dit betekent dat een horeca-inrichting voorlopig gewoon aan de oude norm ($3,8 \cdot 10^{-3}$ m³/s per m²) moet voldoen.